



SPECTRUM HOSE LTD

Handling the Pressure.....

TFD0011 EN 853 1SN - DIN 20022 - exceed SAE 100 R1AT



Tubo interno: Gomma sintetica estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Internal hose: Synthetic rubber, extruded whole without joints, of uniform thickness

Rinforzo: 1 treccia acciaio.

Reinforcement: 1 steel wire braid.

Copertura esterna: Gomma sintetica resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici.

External covering: Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.

Temperatura di esercizio: -40°C +100°C

Operating temperature range: -40°C to +100°C

part number													
	ID		size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		
	in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	
TFD0011-03	3/16"	4.8	03	11.8	250	3625	1000	14500	90	3.543	0.186	0.125	
TFD0011-04	1/4"	6.4	04	13.4	225	3263	900	13050	100	3.937	0.226	0.152	
TFD0011-05	5/16"	8.0	05	15.0	215	3118	850	12325	115	4.528	0.265	0.178	
TFD0011-06	3/8"	9.5	06	17.4	180	2610	720	10440	130	5.118	0.335	0.225	
TFD0011-08	1/2"	12.7	08	20.6	160	2320	640	9280	180	7.087	0.415	0.279	
TFD0011-10	5/8"	16.0	10	23.7	130	1885	520	7540	200	7.874	0.496	0.333	
TFD0011-12	3/4"	19.0	12	27.7	105	1523	420	6090	240	9.449	0.638	0.429	
TFD0011-16	1 "	25.4	16	35.6	88	1276	350	5075	300	11.811	0.980	0.659	
TFD0011-20	1.1/4"	31.8	20	43.5	63	914	250	3625	420	16.535	1.207	0.811	
TFD0011-24	1.1/2"	38.1	24	50.6	50	725	200	2900	500	19.685	1.560	1.048	
TFD0011-32	2 "	50.8	32	64.0	40	580	160	2320	630	24.803	2.108	1.417	